

*Emulsione olio/acqua a base di cere e resine naturali.
Manutentore superfici lignee interne oliate Unikolegno.
PRESTAZIONI: rinnova e conserva nel tempo le caratteristiche protettive ed estetiche del trattamento iniziale senza creare fenomeni di spellicolamento o accumuli di cera. Prodotto in base acqua.
È autolucidante e rilucidabile.*

ISTRUZIONI PER L'USO:

Si utilizza puro. Sulla superficie pulita con UNIKOSOAP, stendere **UNIKOWAX** con un vello spandicera e distribuire uno strato sottile ed uniforme di prodotto evitando eccessi. È sufficiente una sola mano. Non calpestare il prodotto durante l'asciugamento. È autolucidante e non è necessario rilucidare. Per una maggior lucentezza, dopo l'asciugatura (15 - 30 minuti) strofinare la superficie trattata con panno di lana o lucidatrice con feltri. **UNIKOWAX** può essere rilucidato a secco con monospazzola e dischi morbidi o con lucidatrice per rimuovere i segni del calpestio e rinnovarne la lucentezza. Periodicità d'utilizzo:

Ogni 4-6 mesi: sulle superfici intensamente calpestate e soggette a forte usura (es. negozi, locali pubblici, bar, ristoranti, cucine, ingressi, bagni, ecc). **Ogni 12 mesi:** sulle superfici scarsamente calpestate (es. zone notte, sale, ecc). Le superfici manutenzionate con **UNIKOWAX** devono essere lavate con detergenti neutri tipo UNIKOSOAP.

RESA in funzione della finitura superficiale del materiale. 1 lt / 30-40 mq
AVVERTENZE E RISCHI: Il prodotto non ha nessuna pericolosità specifica se utilizzato come prescritto. Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

INDICAZIONI DI PERICOLO: EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

*Oil/Water emulsion made using natural waxes and resins,
used to care for Unikolegno oiled interior wooden surfaces.
PERFORMANCE: revives and preserves the protective and
visual characteristics of the wood's original surface treatment,
without causing peeling or wax accumulations. Water-based
product. It is self-polishing and can be polished.*

INSTRUCTIONS FOR USE:

The product should be used undiluted. Spread a thin with UNIKOSOAP, uniform coat of **UNIKOWAX** over the clean wooden surface using a wood-polishing cloth. Do not use an excessive amount. One coat is enough. Do not walk on the wooden surface while the product is drying. The product is self-polishing, therefore there is no need to polish. For an even shinier finish, however, once the product dries (15 - 30 minutes), rub the treated surface with a wool cloth or using a wood polisher with felt pads. **UNIKOWAX** can be dry polished using a single brush with soft discs or a floor-polisher to remove signs of walking and to restore the shine. When to use:

Every 4-6 months: on heavily trampled surfaces subject to a great deal of wear (shops, offices, kitchens, bars, restaurants etc.).
Every 12 months: on surfaces subject to little wear (e.g. bedroom, store rooms). Surfaces maintained using **UNIKOWAX** must be washed with neutral detergents such as UNIKOSOAP.

COVERAGE: depending on the surface finish of the material.
1 litre / 30-40 m²

WARNINGS AND RISKS: The product does not present any specific hazards if used as instructed. The product should be tightly sealed and stored at a temperature of between 0°C and +30°C.

The product can be stored in this way for up to 2 years.

HAZARD STATEMENTS: EUH210 - Safety data sheet available on request.

UNIKOLEGNO

PARQUET ITALIANO

CERA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
EMULSIONE CEROSA PER LA CONSERVAZIONE DEL LEGNO OLIATO
SPECIFICO PER PAVIMENTI UNIKOLEGNO.

UNIKOWAX

WAX FOR SPECIAL WOOD CARE
WAX EMULSION FOR PRESERVATION OF OILED WOOD,
SPECIFIC FOR UNIKOLEGNO FLOORS.



www.unikolegno.it



Prodotto da: MARBEC srl
Via Croce Rossa 5 / I - 51037 Montale (PT)
Tel. +39 0573 959848 Fax +39 0573 959385
Per conto di: UNIKOLEGNO.IT srl
Distribuito da: UNIKOLEGNO.IT srl

UNIKOLEGNO.IT srl
via Tempio, 13 - 31024 - Ormelle - Treviso - Italia
tel. +39 0422 856327 - fax +39 0422 856337
info@unikolegno.it - www.unikolegno.it